

MEETADVIES VOOR MONTAGE OP DE DAG

Montage van een elektrisch honingraatgordijn **op de dag** - buiten het raamkozijn

Gebruik dit meetformulier om de maten te bepalen van een elektrisch honingraatgordijn dat je buiten het raamkozijn wilt monteren. Montage binnen het raamkozijn, **in de dag**? Download dan het MEETADVIES VOOR MONTAGE IN DE DAG.

Gebruik het liefst een metalen meetlint of rolmaat, meet de afstanden zoals hieronder in de tekening zijn afgebeeld en noteer de maten in de invulvelden bij de tekening. Zorg ervoor dat je rekening houdt met uitstekende objecten zoals raamklinken, sloten of andere objecten die het op- en neer gaan van het honingraatgordijn in de weg kunnen zitten.

N.B. Wanneer je maten opneemt voor op de dag montage, houdt dan rekening met de hoeveelheid stof die je aan de zijkanten en onderkant wilt overhouden. De honingraatgordijnen worden exact gemaakt volgens afmetingen doorgegeven bij de bestelling. De afmeting moet dus zijn de totale breedte van het raamkozijn + de overlap aan beide kanten.

Bijvoorbeeld: breedte raamkozijn = 100cm, gewenste overlap = 4cm aan beide zijden

Benodigde breedte plissé gordijn = 100cm + 4cm (links) + 4cm (rechts) = 108cm

